






DWASH 35

400 x 495 x 585 H mm

DWASH 35 T

400 x 495 x 595 H mm

Dwash 35 - 1 program
Racks/hour 30
Dwash 35 T - 3 programs
Racks/hour 38 / 30 / 20
Power supply 230V - 50Hz
Wash pump 190 W
Boiler heating element 2400 W
Tank heating element 1250 W
Total input 2590 W
Tank capacity 9,5 lt
Boiler capacity 2,5 lt
Water consumption 1,4 lt
Rack size 350x350 mm
Glass max height 195 mm
Water pressure 200 ÷ 400 kPa
Water supply required 55°C



DWASH 40

450 x 535 x 700 H mm

DWASH 40 T

450 x 535 x 710 H mm

Dwash 40 - 1 program
Racks/hour 30
Dwash 40 T - 3 programs
Racks/hour 31 / 30 / 20
Power supply 230V - 50Hz
Wash pump 190 W
Boiler heating element 2400 W
Tank heating element 1250 W
Total input 2590 W
Tank capacity 14,5 lt
Boiler capacity 3,4 lt
Water consumption 1,8 lt
Rack size 400x400 mm
Glass max height 305 mm
Water pressure 200 ÷ 400 kPa
Water supply required 55°C



Lavabicchieri in acciaio inox AISI 304 con porta in doppia parete, vasca inclinata con correntini guida cesto avvitati. Bracci di lavaggio e risciacquo inferiori a crociera in polipropilene. Dosatore brillantante e termostop inclusi. Versione con pannello comandi elettromeccanico o con elettronica semplice. Optional disponibili: cesto rotondo, pompa di scarico e dosatore detergente.

AISI 304 s/s glasswasher, double skin door, sloped tank with screwed basket rails. Wash and rinse arms group in polypropylene. Rinse-aid dispenser and thermostop included. Versions with electromechanical buttons or simple electronic keyboard. Options: round basket, drain pump and detergent dispenser.

Lave-verres en acier inoxydable AISI 304, porte en double paroi. Cuve inclinée avec supports paniers vissés. Bras de lavage et de rinçage inférieurs regroupés, en polypropylène. Doseur produit de rinçage et thermostop intégrés. Avec boutons électromécaniques ou panneau électronique simple. Options : panier rond, pompe de vidange et doseur détergent.

AISI 304 (Edelstahl höchster Güte) Gläserspülmaschine. Doppelwandige Tür. Schräg laufende Waschwanne mit verschraubten Korbschienen. Wasch- und Nachspülmarmkruz aus Polypropylen. Integrierter Nachspüldosierer und Thermostop Funktion. Wahlweise erhältlich in der Versionen mit manueller oder elektronischer Steuerung. Optionen: runder Korb, Laugenpumpe, Waschmittel Dosierpumpe

Lavavasos en acero inoxidable AISI 304, puerta de doble pared. Cuba inclinada, con soportes cestas atornillados. Grupo brazos de lavado y aclarado inferiores en polipropileno. Dosificador de abrillantador y termostop incluidos. Con botones electromecánicos o teclado a presión sencillo. Opciones: cesta redonda, bomba de desagüe y dosificador de detergente.



Lavastoviglie in acciaio inox AISI 304, porta in doppia parete, vasca inclinata con correntini guida cesto avvitati. Bracci lavaggio e risciacquo in polipropilene. Dosatore brillantante e termostop inclusi. Versione con pannello comandi elettromeccanico o con elettronica semplice. Optional disponibili: pompa di scarico e dosatore detergente.

AISI 304 s/s dishwasher, double skin door, sloped tank with screwed basket rails. Wash and rinse arms in polypropylene. Rinse-aid dispenser and thermostat included. Versions with electromechanical buttons or simple electronic keyboard. Options: drain pump and detergent dispenser.

Lave-vaisselle en acier inoxydable AISI 304, porte en double paroi. Cuve inclinée avec supports paniers vissés. Bras de lavage et rinçage en polypropylène. Doseur produit de rinçage et thermostat intégrés. Version avec boutons électromécaniques ou panneau électronique simple. Options: pompe de vidange et doseur détergent.

AISI 304 (Edelstahl höchster Güte) Gläser- bzw. Universalspülmaschine. Doppelwandige Tür. Schräg laufende Waschwanne mit verschraubten Korbschienen. Wasch- und Nachspülarmkreuz aus Polypropylen. Integrierter Nachspüldosierer Thermostop Funktion Spül- und Nachspülarme aus Polypropylen. Wahlweise erhältlich in der Versionen mit manueller oder elektronischer Steuerung. Optionen: Laugenpumpe, Waschmittel Dosierpumpe

Lavaplatos en acero inoxidable AISI 304, puerta de doble pared. Cuba inclinada con soportes cestas atornillados. Brazos de lavado y aclarado en polipropileno. Dosificador de abrillantador y termostop incluidos. Con botones electromecánicos o teclado a presión sencillo. Opciones: bomba de desagüe y dosificador de detergente.



New system of wash and rinse arms - only for DWASH 50



DWASH 40 LS

450 x 535 x 700 H mm

DWASH 40 LS T

450 x 535 x 710 H mm

Dwash 40 LS - 1 program
Racks/hour 30
Dwash 40 LS T - 3 programs
Racks/hour 31 / 30 / 20
Power supply 230V - 50Hz
Wash pump 250 W
Boiler heating element 2400 W
Tank heating element 1250 W
Total input 2650 W
Tank capacity 14,5 lt
Boiler capacity 3,4 lt
Water consumption 1,8 lt
Rack size 400x400 mm
Glass max height 305 mm
Dishes max height 295 mm
Water pressure 200 ÷ 400 kPa
Water supply required 55°C



DWASH 50

DWASH 50 T

590 x 600 x 850 H mm

Dwash 50 - 1 program
Racks/hour 30
Dwash 50 T - 3 programs
Racks/hour 29 / 29 / 20
Power supply 230V - 50Hz
Wash pump 400 W
Boiler heating element 2800 W
Tank heating element 1250 W
Total input 3200 W
Tank capacity 29 lt
Boiler capacity 5,7 lt
Water consumption 2,3 lt
Rack size 500x500 mm
Glass max height 320 mm
Dishes max height 345 mm
Water pressure 200 ÷ 400 kPa
Water supply required 55°C






DWASH 100 DWASH 100 T

720 x 735 x 1445/1880 H mm

Dwash 100 - 1 program
Racks/hour 40
Dwash 100 T - 3 programs
Racks/hour 46 / 30 / 20
Power supply 400V 3N - 50Hz
Wash pump 550 W
Boiler heating element 6000 W
Tank heating element 2700 W
Total input 6550 W
Tank capacity 30 lt
Boiler capacity 5,7 lt
Water consumption 2,8 lt
Rack size 500 x 500 mm
Glass max height 355 mm
Dishes max height 410 mm
Tray max height Gastronorm 1/1 - 530 x 325 mm
Water pressure 200 ÷ 400 kPa
Water supply required 55°C



Cappotta monoparete in acciaio inox AISI 304, filtri superficie a copertura totale della vasca.
Bracci lavaggio e risciacquo in polipropilene.
Dosatore brillantante e termostop inclusi.
Start-stop a chiusura-apertura cappotta.
Versione elettromeccanica o elettronica semplice.
Optional disponibili: pompa di scarico e dosatore detergente.

AISI 304 s/s single skin hood, full surface filters.
Wash and rinse arms in polypropylene.
Rinse-aid dispenser and thermostop included.
Hood operated start/stop functions.
Both electromechanical and simple electronic keyboard available.
Options: drain pump and detergent dispenser.

Capot mono paroi en acier inoxydable AISI 304, filtres couvrant l'entière surface de la cuve.
Bras de lavage et rinçage en polypropylène.
Doseur produit de rinçage et thermostop intégrés.
Marche/arrêt à fermeture/ouverture du capot.
Version électromécanique ou électronique simple.
Options: pompe de vidange et doseur détergent.

AISI 304 (Edelstahl höchster Güte) Durchschubspülmaschine.
Einwandige Haube. Filter, die die gesamte Oberfläche des Tanks abdecken. Integrierter Nachspüldosierer und Thermostop Funktion. Spül- und Nachspülarme aus Polypropylen. START/STOP Funktion beim Schließen/Öffnen der Haube. Wahlweise erhältlich in der Versionen mit manueller oder elektronischer Steuerung.
Optionen: Laugenpumpe, Waschmittel Dosierpumpe

Cúpula en acero inoxidable AISI 304, mono pared.
Filtros a cobertura total de la cuba.
Brazos de lavado y aclarado en polipropileno.
Dosificador de abrillantador y termostop incluidos.
Start/stop con cierre/abertura de cúpula.
Con botones electromecánicos o teclado a presión sencillo.
Opciones: bomba de desagüe y dosificador de detergente.





ALI - WASH
Via Fusina, 3
31033 Castelfranco Veneto
(Treviso) Italy
Tel. +39 0423 7344
Fax. +39 0423 720442
aliwash@aligroup.it
www.dwash-ali.com